



DESCRIPTION PRODUIT & CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matériau à peindre réalisé en voile de verre

Nom commercial	Nom du produit	VOILE DE VERRE 50x1m
Dimensions du produit	Largeur (en cm)	100 (± 1 cm)
	Longueur du rouleau (en m)	50
	Poids au m ² (en g/m ²)	45 (± 10%)
Matière	Voile de verre	
Consommation en peinture	En deux couches	

AVANTAGES

- Adapté aux surfaces irrégulières
- Masque les défauts
- Facile à poser
- Très léger

DOMAINE D'APPLICATION

- Idéal pour la rénovation.

CONSERVATION

Enlever la poussière avec un aspirateur, laver sans frotter avec une eau tiède et savonneuse (tout autre détergent est proscrit), rincer, sécher.

REFERENCES AUX DOCUMENTS TECHNIQUES

- Nomenclature douanière : 48149070
- Reaction au feu (EN 13501-1) EUROCLASS B,S1-d0 (sur support A1,A2)
- Certificat Oeketex : Classe 1 : le produit ne contient aucune substance dangereuse pour la santé de l'homme

REFERENCES & CONDITIONNEMENTS

- Référence produit : A00173
- Code barres : 3585501001734
- Conditionnement : 45 rouleaux par palette

MISE EN ŒUVRE

1. Préparer la colle
2. Préparer les lés
3. Appliquer la colle sur le mur, coller ensuite la toile de verre
4. Mettre la 1^{ère} couche de peinture : impression acrylique ou peinture en phase aqueuse
5. Finition : Peinture en phase aqueuse ou solvantée

CONNAISSEZ-VOUS LES PRODUITS ASSOCIES SEMIN ?

- SEMIN Colle toile de verre : Permet la pose de la toile de verre.

VOILE DE VERRE 50x1m



] DESCRIPTIF PRODUIT & CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matériau à peindre réalisé en voile de verre

Nom commercial	Nom du produit	VOILE DE VERRE 25x1m
Dimensions du produit	Largeur (en cm)	100 (± 1 cm)
	Longueur du rouleau (en m)	25
	Poids au m ² (en g/m ²)	45 (± 10%)
Matière	Voile de verre	
Consommation en peinture	En deux couches	

] AVANTAGES

- Adapté aux surfaces irrégulières
- Masque les défauts
- Facile à poser
- Très léger

] DOMAINE D'APPLICATION

- Idéal pour la rénovation.

] CONSERVATION

Enlever la poussière avec un aspirateur, laver sans frotter avec une eau tiède et savonneuse (tout autre détergent est proscrit), rincer, sécher.

] REFERENCES AUX DOCUMENTS TECHNIQUES

- Nomenclature douanière : 48149070
- Reaction au feu (EN 13501-1) EUROCLASS B,S1-d0 (sur support A1,A2)
- Certificat Oeketex : Classe 1 : le produit ne contient aucune substance dangereuse pour la santé de l'homme

] REFERENCES & CONDITIONNEMENTS

- Référence produit : A00172
- Code barres : 3585501001727
- Conditionnement : 88 rouleaux par palette

] MISE EN ŒUVRE

1. Préparer la colle
2. Préparer les lés
3. Appliquer la colle sur le mur, coller ensuite la toile de verre
4. Mettre la 1^{ère} couche de peinture : impression acrylique ou peinture en phase aqueuse
5. Finition : Peinture en phase aqueuse ou solvantée

CONNAISSEZ-VOUS LES PRODUITS ASSOCIES SEMIN ?

- SEMIN Colle toile de verre : Permet la pose de la toile de verre.

VOILE DE VERRE 25x1m