TRAPPE LAQUÉE BLANCHE FERMETURE CARRÉE



- Tôle d'acier zinguée, revêtement blanc (RAL 9016)
- Vantail décrochable, encastrable à gauche et à droite
- Fixation sécurisée par ancrages muraux
- Vantail avec fermeture carrée renforcée par batteuse
- Clé carrée fournie

TAILLES ET RÉFÉRENCES

DIMENSIONS EN MM	DIMENSIONS INTÉRIEURES LONGUEUR x LARGUEUR	POIDS EN KG	RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT
200 x 200	180 x 160	0,40	A05131	Carton de 10
300 x 300	275 x 295	0,90	A04962	Carton de 10
400 x 400	375 x 395	2,20	A04963	Carton de 10
500 x 500	460 x 470	2,64	A05130	Carton de 6
600 x 600	560 x 570	3,58	A04325	Carton de 6

PARTICULARITÉS D'APPLICATION

- A monter au mur et au plafond (ne pas marcher dessus).
- Montage au plafond jusqu'à une dimension de 600 x 600 mm.
- Convient à l'utilisation dans les pièces humides.

ASSURANCE QUALITÉ

Le contrôle de qualité à la production est intégré dans le processus de fabrication de chaque article.

SYSTEME DE CONTROLE QUALITE

Contrôle visuel: Fonction, pureté, état complet, dégâts.

MATÉRIAUX

Eléments du cadre, vantail, ancrage mural : Tôle d'acier galvanisée Sendzimir DX51D+Z275MA

Charnière à ressort :

Tôle d'acier qualité ressort acier inoxydable 4310

FABRICATION

Soudage par points, riveté et revêtement par poudre.



