



SEMIN REBOUCHAGE & LISSAGE

ENDUIT PÂTE POUR REBOUCHAGE ET LISSAGE INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR

DÉFINITION TECHNIQUE.

Enduit en pâte prêt à l'emploi adapté pour les petits travaux ponctuels de rebouchage et lissage en murs intérieurs et extérieurs.

(Tube : idéal pour reboucher les trous de vis).

COMPOSITION ET ASPECT.

Résine, carbonate de calcium, eau, agent de rhéologie et divers adjuvants.

La pâte est de couleur blanc cassé.

SUPPORTS ADMIS.

- Béton.
- Brique.
- Agglos.
- Carreaux de plâtre.
- Enduits ciment/plâtre.
- Crépis.
- Béton cellulaire.
- Parpaing.
- Plaque de plâtre.
- Carreaux de terre cuite.
- Ancienne peinture.

REVÊTEMENTS.

Peinture et revêtement mural.

DOCUMENTS À CONSULTER.

- Enduit conforme à la norme NF T 30 608
- DTU 59.1 : Travaux de peinture

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Granulométrie fine.
- Adhérence : conforme à NF T 30 608.
- pH : neutre.

CONDITIONNEMENTS.

- Seaux de 1,5 et 4 kg.
- Tubes de 350 g.

STOCKAGE

6 mois pour les seaux, 12 mois pour le tube, en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 5 et 35°C

Ne pas appliquer sur support humide.

Ne pas appliquer en plein soleil

Le produit doit être obligatoirement recouvert

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Ils doivent être conformes au DTU 59.1 c'est à dire propres, sains, secs, durs, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage.

APPLICATION

Ouvrir la fissure à l'aide d'un grattoir. Dépoussiérer soigneusement la fissure.

Bien faire pénétrer la pâte au fond de la cavité. Lisser à l'aide d'un couteau à enduire ou d'une spatule

ÉPAISSEUR D'APPLICATION

Jusqu'à 5 mm en une passe. Pour des rebouchages importants, appliquer plusieurs passes

CONSOMMATION

Environ 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur.

TEMPS DE SÉCHAGE

Il dépend des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur d'application. En règle générale, pour 5 mm d'épaisseur, le produit est sec en 24 à 48 heures.

ENDUIT DE REBOUCHAGE ET LISSAGE PÂTE

Enduit de rebouchage pour trous et fissures de petites tailles.

Sa granulométrie fine donne une excellente qualité de finition.

AVANTAGES

- Excellente finition.
- Adhérence élevée.
- Spécial trous et fissures.

Classification AFNOR NFT 36.005
Famille IV - Classe 4 b.

