



OSCAR

SUPERFIJN PASTA-PLEISTER

TECHNISCHE OMSCHRIJVING.

Eindlaagpleister in pastavorm voor muren en plafonds, zowel binnen als buiten. Met dit pleister op waterbasis kan men dezelfde afwerking bekomen als met een vette plamuur. Een ondergrond die met OSCAR behandeld is, is verklaard en geschikt voor kwaliteitsverf (mat, glans, zijdeglans).

Omwille van het hoge harsgehalte is OSCAR na droging nagenoeg ondoorlatend, hetgeen betekent dat het verfverbruik afneemt. Dankzij zijn samenstelling is OSCAR ook geschikt voor vochtige ruimtes.

SAMENSTELLING, VORM EN KLEUR.

Hars in emulsie, calciumcarbonaat, herdispergeerbaar hars, reologisch middel en diverse toeslagstoffen. De aangemaakte pasta is wit van kleur.

TOEGESTANE ONDERGROND.

BINNENMUREN EN -PLAFONDS:

- Gipsplaten.
- Gipstegels.
- Beton.
- Cementpleister.
- Oude verf.
- Grondlagen.
- Geschuurd en gegrond hout.
- Gipsgebonden egalisatiepleisters (SEMIN DEGROSSISSAGE, KEDOLIS GROS...).

BUITENMUREN:

- Glad beton.
- Fijn geschuurd cement.

AFWERKING.

- Behangpapier.
- Verf.
- Muurbekleding.
- Dikke kunststofbekleding.

TE RAADPLEGEN DOKUMENTEN.

DTU 59.1 ANVAR (Agence Nationale de Valorisation de la Recherche – Nationaal Agentschap voor valorisatie van Onderzoek) Contract Nr. A89020142 AE.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN.

- Densiteit van de pasta: 1,9.
- Korrelgrootteverdeling: zeer fijn.
- pH: 7.
- Hechtkracht: conform NFT 30 608.

BIJHORENDE PRODUCTEN.

HERCULE (zowel voor binnen als voor buiten), SEMIN GROS, SEMIN DEGROSSISSAGE als egalisatiepleisters.

VERPAKKING.

Tubes van 375 gr.
Emmers van 1,5 - 5 en 15 kg op pallet met hoës.

OPSLAG.

6 maanden in de nog ongeopende originele verpakking, indien beschermt tegen koude en extreme hitte.

VERWERKING

VOORZORGSMAATREGELEN.

Niet verwerken bij een temperatuur onder 8 °C. Buiten moet er op het OSCAR-pleister nog een afwerking aangebracht worden. Niet aanbrengen op oude kunststofbekleding. Geen anti-vries, olie of oplosmiddelen toevoegen.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND VOOR HET AANBRENGEN.

Binnen moet de ondergrond voldoen aan de vereisten van het DTU 59.1. Dit betekent dat het oppervlak zuiver, droog, stofvrij en hard moet zijn en geen sporen van oplosmiddelen mag bevatten. Als de ondergrond te oneffen is, eerst een egalisatiepleister aanbrengen. Beton, gipstegels en gipsplaten lichtjes opschuren,

afborstelen en ontstoffen. Oude verf wassen, afspoelen en primen.

TOEPASSING.

Manueel aanbrengen met een plakspaan of brede spatel. De maximale dikte bedraagt 1 mm per laag. Zo nodig lichtjes schuren en opschuren voordat OSCAR volledig is uitgehard. Gereedschap reinigen met water.

DROOGTIJD.

De droogtijd bedraagt 4 tot 8 uur in functie van de dikte, de ondergrond en de omgevingsomstandigheden.

VERBRUIK.

Ongeveer 250 g/m².

SUPERFIJN PASTA-PLEISTER

Dit superfijn pasta-pleister wordt aanbevolen voor een gladde afwerking die men ook zou bekomen met een vette lakplamuur.

VOORDELEN

- Goede ondoorlatendheid dankzij het hoge harsgehalte.
- Bijzonder geschikt voor vochtige ruimtes.
- Volledig oplosmiddelenvrij (gereedschap reinigen met water).

VERWERKINGSADVIES

Oscar kan ook gebruikt worden voor kleine opvulwerkjes.

Het volstaat OSCAR te mengen met gips (voor binnen) of met cement (voor buiten).

