



COLLE FRISES

SPECIALE LIJM

VOOR DECORATIEVE BEHANGRANDEN

TECHNISCHE OMSCHRIJVING.

COLLE FRISES is een witte lijm die transparant wordt na droging en die geschikt is voor het lijmen van behangranden (sierboorden) op behang, vinylbehang, kunststofbekleding of verf.

Uitstekende hechting op ondoorlatende ondergronden (zoals vinylbehang) en zeer goed bestand tegen vocht.

SAMENSTELLING, VORM EN KLEUR.

Lijm op basis van zetmeel, water en hars in emulsie. De pasta heeft een witte kleur en wordt transparant na droging.

TOEGESTANE AFWERKING.

Voor het verlijmen van behangranden in papier of vinyl op behang, vinylbehang, kunststofbekleding of verf.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN.

• Densiteit: 1,1. • pH: ongeveer 7.

VERPAKKING.

Tube van 250 g.

OPSLAG.

12 maanden in de nog ongeopende originele verpakking indien beschermt tegen vorst en extreme hitte (opslagtemperatuur tussen 5 en 30 °C).

VERWERKING

VOORZORGSMAATREGELEN.

Aandachtig de richtlijnen van de fabrikant van de sierboord lezen. Niet inslikken. Buiten bereik van kinderen bewaren.

TOEPASSING.

Oude bekleding afwassen en ontvetten.

Bij pas aangebracht behang een droogtijd van 24 uur in acht nemen alvorens de decoratieve behangrand aan te brengen.

De behangrand bevochtigen met een spons en een tiental minuten laten intrekken.

De behangrandenlijm uniform en gelijkmatig aanbrengen over de hele achterkant van de behangrand. Afhankelijk van de verpakking gebeurt dit met een penseel (pot) of applicator (tube).

De behangrand aanbrengen op de ondergrond en zorgvuldig uitstrijken. Eventueel overtollig lijm verwijderen met een vochtige spons voordat de lijmrest droog is.

VERBRUIK.

250 g voor ongeveer 15 meter behangrand.



COLLE FRISES vereenvoudigt het aanbrengen van uw sierboorden dankzij de aangepaste verpakking en de geïntegreerde applicator in het geval van de tube.

De versterkte hechtcracht maakt een efficiënte verlijming mogelijk op alle muurbekledingen, zelfs ondoorlatende bekledingen, en dit zonder vlekken te na te laten.

VOORDELEN

- Tube met applicator.
- Gebruiksklaar.
- Laat geen vlekken na.
- Kan gebruikt worden om de naden tussen banen bij te werken.
- Versterkte hechtcracht.

VERWERKINGSADVIES

Bij het plaatsen van een sierboord op reliëfbehang zal het nodig zijn de plaats van de behangrand te markeren op het behang, de eerste laag van dat reliëfbehang te verwijderen en de behangrand op die plaats in te leggen.

