

PPK

**PPK PYŁ POD KONTROLĄ
GOTOWA DO UŻYCIA GŁADŹ DO WNĘTRZ**



ZASTOSOWANIE

PPK Pył Pod Kontrolą (EPM ENDUIT POUSSIÈRE MAITRISEE) to gotowa gładź do wnętrza, idealna do aplikacji ręcznej oraz za pomocą wałka. Specjalne właściwości gładzi ułatwiają wygładzenie powierzchni. Wymaga mniej szlifowania - powstaje mniej pyłu niż w przypadku gładzi tradycyjnej. Powstały, niefruwający pył spada na podłogę podczas szlifowania.

ZALETY

- Nakładanie za pomocą szpachelki lub wałka
- Jednorazowa warstwa do 2mm
- Nie wymaga uprzedniego gruntowania podłoża (gdy stabilne podłoże)
- 3 razy mniej szlifowania
- 3 razy mniej kurzu
- Długi czas otwarty
- Możliwość nakładania "mokre na mokre"
- Powstały, niefruwający pył spada na podłogę podczas szlifowania,
- Doskonała jakość wykończenia
- Produkt bezzapachowy

CHARAKTERYSTYKA

- +/- 0,6-1 kg/1m² na warstwę
- Suchy ekstrakt 68%
- Gęstość : 1,7
- Zawartość LZO : < 1 g/l
- Maksymalna grubość nakładanej warstwy : 2 mm
- Nakładanie kolejnej warstwy po całkowitym wyschnięciu - 24 godzinach.
- Temperatura nakładania i schnięcia 8-35°C.

SKŁAD

Woda, żywica akrylowa, węglan wapnia i inne.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem masę należy wymieszać w celu ujednoczenia i upłynnienia produktu.

Nie należy nakładać na wilgotne lub zamrożone podłoże.

Podłoże powinno być odtłuszczone, stabilne, czyste i wolne od pyłu.

Aplikacja agregatem niskociśnieniowym typu Graco T-max 506/657 - zalecamy dyszę 651, masa może wymagać rozrzedzenia 1%, +/- 250ml. Aplikacja agregatem wysokociśnieniowym typu Airlessco HSS 9000, Wagner HC 950, Graco Mark VII, Titan 6900, Eu- romair 80 - dysza 0.29 - 0.35.

Po związaniu i wyschnięciu gładzi, należy wietrzyć pomieszczenia aby uniknąć wysokiej wilgotności powietrza. Wysoka wilgotność sprzyja utwardzaniu się produktu.

PRZECHOWYWANIE

Okres przydatności : 18 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach, chroniąc produkt przed mrozem, nasłonecznieniem i wysoką temperaturą.

OPAKOWANIE

Wiadra 10 kg (na palecie 48 szt.) oraz wiadra 25 kg (na palecie 33 szt.)