



COLLE CORNICHES MOULURES, ROSACES ET POUTRES

POLYURETHANE ET POLYSTYRENE

DÉFINITION TECHNIQUE.

Colle mastic acrylique en dispersion aqueuse, prête à l'emploi, pour revêtements muraux isolants et éléments décoratifs.

COMPOSITION ET ASPECT.

Résine acrylique en émulsion, agent tackifiant, épaississant et divers adjuvants. La pâte est de couleur blanc cassé.

SUPPORTS ADMIS.

- Murs et plafonds en intérieur.
- Béton.
- Enduit ciment.
- Plaques de plâtre.
- Carreaux de plâtre.
- Ancienne peinture.
- Sous-couche d'impression.

REVÊTEMENTS.

- Polystyrène expansé ou extrudé (panneaux, dalles, plaques, etc...).

- Éléments décoratifs en polystyrène ou polyuréthane : rosaces, corniches, moulures, etc...

- "Aluminium - polystyrène" (collage face aluminium).

- Liège.
- Isolants (Dépron...).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Temps de gommage : 5 minutes.
- Temps ouvert : 20 minutes.
- Temps de prise : 24 à 48 heures.
- Densité : environ 1,4.
- Extrait sec : 75%.

CONDITIONNEMENT.

Cartouche de 310 ml.

STOCKAGE.

6 mois à l'abri du froid et des fortes chaleurs en emballage d'origine non entamé.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

Température d'utilisation : 10° à 25°C.

PRÉPARATION DES SUPPORTS AVANT LA POSE.

Le support doit être propre, sain, sec, solide, lisse, plan, normalement absorbant. Enlever les anciens papiers peints ou badigeons. Reboucher si nécessaire avec un enduit approprié.

Traiter les fonds friables poudreux ou très absorbants avec durcisseur de fond. Lessiver les anciennes peintures. Imprimer les supports neufs.

APPLICATION ET TYPE D'ENCOLLAGE.

L'application de la colle sur le support se fait soit à l'aide d'une spatule crantée ou par plots.

Presser ou maroufler le revêtement en rattrapant les éventuels défauts de planimétrie. Nettoyer les bavures à l'eau avant le séchage de la colle.

CONSUMMATION.

De 300 à 500 g/m² selon le revêtement, l'outil d'application et le type d'encollage.

COLLE MASTIC ACRYLIQUE

Pour la pose de revêtements muraux isolants et d'éléments décoratifs.

AVANTAGES

- Haute adhérence.
- Application sur murs et plafonds.
- Idéale sur fonds "bloqués".

CONSEILS DE POSE

Si vous encollez par plots, espacez-les de 10 à 15 cm, en respectant un minimum de 5 cm par rapport aux extrémités de l'élément.

