



BETON HAFTGRUND

PRIMAIRE POUR SUPPORTS LISSES OU BLOQUÉS

- + IDÉAL SUPPORT LISSE
- + COULEUR ROSE IDENTIFIABLE
- + GRANULEUX
- + SANS SOLVANT

DÉFINITION TECHNIQUE.

Primaire d'adhérence prêt à l'emploi, sans solvant, pour supports lisses ou de faible porosité en intérieur ou extérieur.

Permet de réaliser un pont d'adhérence entre de tels supports et certains produits à base de ciment ou plâtre possédant une adhérence assez faible.

COMPOSITION ET ASPECT.

Primaire prêt à l'emploi de couleur rose, à grains apparents.

Résine en émulsion, sable, charges minérales, adjuvants.

Consistance proche d'une peinture.

SUPPORTS ADMIS.

Applicable en murs intérieur et extérieur ainsi qu'en plafond :

- Béton banché lisse.
- Béton autoplaçant.
- Ancienne peinture.
- Ancienne toile de verre peinte.

REVÊTEMENT.

Le recouvrement peut se faire après séchage complet par tous types de produits (qu'ils soient à base de ciment, plâtre ou prêts à l'emploi), les plâtres traditionnels (manuels ou à projeter).

DOCUMENTS À CONSULTER.

DTU 59.1 : Travaux de peinture des bâtiments.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

Temps de redoublement : 6 heures.

Densité pâte : 1,7 kg/L.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre +8 et +35°C.

Réhomogénéiser le seau avant application.

Ne pas diluer.

Ne pas appliquer sur fonds humides.

Ne pas appliquer sur carrelage.

Vérifier la cohésion des supports.

SÉCURITÉ.

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com, la consulter avant emploi.

Port de gants conseillé

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Ils doivent être conformes aux DTU c'est à dire propres, secs, durs, cohésifs, sains, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage.

BETONHAFTGRUND n'est pas un durcisseur de fond, par conséquent sur fond tendre utiliser un primaire adapté.

CONSOMMATION.

Environ 300 g/m².

TYPE D'APPLICATION.

Application à la brosse ou au rouleau laine.

Appliquer grassement le BETON HAFTGRUND sur le support et attendre qu'il soit sec avant de le recouvrir.

Nettoyage des outils à l'eau.

TEMPS DE SÉCHAGE.

Il dépend des conditions ambiantes, de la nature du support.

Un redoublement est possible 6 heures après application.

CONDITIONNEMENT.

Seaux de 5 et 20 kg

STOCKAGE.

12 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



UTILISATION



APPLICATION MANUELLE



SEMIN

1a, rue de la Gare
57920 KEDANGE-SUR-CANNER
Tél. 03.82.83.53.57
Fax : 03.82.83.93.33

www.semin.com



FABRIQUÉ EN FRANCE

