

SEMSATIN

INNEN



**Satinierte Acrylfarbe.
Verwendung im Innenbereich.**

ZULÄSSIGE UNTERGRÜNDE

Alle grundierten Untergründe im Innenbereich, Wände und Decken: Gips, Holz, Altanstriche und Putze.

VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE

Die Untergründe müssen nach den Regeln des DTU 59.1 vorbereitet werden. Auf neue Gipskartonplatten mit SEM PRIM-Grundierung grundieren.

ANWENDUNG

Nach dem vollständigen Trocknen der Grundierung zwei Farbanstriche SEMSATIN auftragen.

WERKZEUGE

Bürste, Rolle oder Airless (Düse 517).

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Mit Wasser.

ERGIEBIGKEIT

10 bis 12 m² pro Liter.

TROCKNUNG (BEI 23°C – 50% RF)

Trocken: 2 Std.
Überstreichbar: 12 Std.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER ANWENDUNG

- Nicht bei Temperaturen unter +5°C und einer Luftfeuchtigkeit von über 70% auftragen.
- Nicht auf überhitzte Untergründe auftragen.
- Nicht auf feuchte Untergründe auftragen.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

VERPACKUNG

12,5 und 15 Litern Kunststoffeimer.

AUFBEWAHRUNG

18 Monate in ungeöffneter Verpackung.
Vor Frost geschützt lagern.

SPIEGELGLANZ

33% unter einem Winkel von 85°.

NASSABRIEBFEST

Norm NF EN 13300: Klasse 2.

TROCKENEXTRAKT (GEWICHT)

56 %.

DICHTE

1,4 (EUR norm PL 004).

PRODUKTVORTEILE

- Hervorragendes Deckvermögen
- Abwaschbar

Geltende Vorschriften :


AFNOR Norm T 36005
FAMILIE I – KLASSE 7b2.

Sicherheit :

Wasserbasierendes Produkt,
nicht kennzeichnungspflichtig.

Emissionen in die Innenraumluft (nach ISO 16000) :

Dieses Produkt enthält weniger
als 1 g/l VOC.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité ou irritatives, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).