

TIEFGRUND BW

**HAFTGRUNDIERUNG
INNEN-AUßEN FÜR BODEN
INNEN FÜR WAND
LÖSUNGSMITTELFREI**



TIEFGRUND BW wird für schwer zu behandelnde Untergründe angewandt (mit hoher oder niedriger Saugfähigkeit).

TIEFGRUND BW reguliert das Saugverhalten, stärkt die Kohäsion der Untergründe und verbessert die Haftung der in Verbindung stehenden Produkte (Fliesenkleber - Estriche).
Wasserhemmende Wirkung.

GEBRAUCH UND VERARBEITUNGSHINWEIS.

Den Tiefgrund mit einem Spachtel oder mit einem Rührgerät im Eimer homogenisieren. Lässt sich in einem Gang mit einer Rolle oder einer Bürste auftragen. Der Tiefgrund muss trocken sein, bevor die Arbeit weitergeführt wird.

UNTERGRÜNDE UND VERDÜNNUNG.

INNENBÖDEN:

- Bei niedriger Saugfähigkeit = unverdünnt.
- Beton und Anhydritdielen mit hoher Saugfähigkeit = 1: 1

INNENWÄNDE:

- Beton, Zementputz und Gipsdielen = 1: 1

AUßENBÖDEN:

- Zementdielen, Betondielen = 1: 1

z. B. Ein Untergrund hat eine normale Saugfähigkeit, wenn ein Wassertropfen innerhalb von 3 bis 20 Minuten aufgesaugt ist.

VERBRAUCH.

Ca. 250 g/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

ACHTUNG.

Die Gebrauchstemperatur muss über 5°C liegen.
Die Untergründe müssen sauber, trocken und staubfrei sein.

LAGERUNG.

18 Monate in Originalverpackung.
Vor Frost und Hitze schützen.

VERPACKUNG. Eimer.

- 100 x 5 kg.
- 60 x 15 kg.
- Auf folienverschweißter Einwegpalette.

TIEFGRUND LF

**LÖSUNGSMITTELFREIER
GRUNDIERUNG
FÜR WÄNDE UND BÖDEN
INNEN UND AUßEN**



BESCHREIBUNG.

TIEFGRUND LF ist eine lösungsmittelfreie Grundierung im Innen- und Außenbereich für Wände und Böden, um:

- Die Porosität der Untergründe zu verringern.
- Feinpulvrige Untergründe zu verstärken.
- Einen Film im Hinblick auf Anhydritestrich und Gipsträger im Allgemeinen zu bilden.
- Das Haftvermögen der verwendeten Produkte (Fliesenkleber, Ausgleichmassen, ... zu verbessern.
- Das spätere Ablösen der Wandbeläge zu erleichtern.

VERWENDUNG.

Auftrag mit der Rolle, mit der Bürste oder durch Airless-Projektion.
Mit Wasser verdünnbar.

UNTERGRÜNDE UND VERDÜNNUNGEN.

Ohne Verdünnung auf Gipsputz, Gipsdielen, Gipskarton, Anhydritestrich.

Verdünnung entsprechend 2 Volumen Grundierung auf 1 Volumen Wasser: Kalksandstein, Tonelemente, Zementestrich, Zementkalkrauputz.

Im Fall stark poröser Untergrund wird empfohlen, eine zweite, 1/1 verdünnte Grundierung aufzutragen.

VERBRAUCH.

Unverdünnt: 100 bis 150 g/m². Verdünnt im Verhältnis 2/1 auf porösen Untergrund: 100 bis 200 g/m².

TECHNISCHE MERKMALE. pH = Farbe = Dichte = 1

TROCKNUNGSDAUER.

Auftrag von zwei sukzessiven Schichten: nach 30 min.
Überarbeitung: nach 1 bis 3 Stunden. Die Trocknungsdauer hängt von den klimatischen Bedingungen (Temperatur, Feuchtigkeit) sowie von der Porosität der Untergründe ab.

VERWENDUNGSHINWEISE.

Die Untergründe müssen trocken und frei von Schalungsrückstände sein. Gipsreste, alte und schlecht haftende Anstrichfarbe sowie Kleber sind zu entfernen. Vor Gebrauch durchrühren.

Nicht bei Temperaturen unter 5 °C und über 30 °C auftragen.
Der Feuchtigkeitsgrad muss beim Auftrag geringer als 65 % sein.

VERPACKUNG. 5, 15 kg-Eimer.

LAGERUNG.

9 Monate in der ungeöffneten Originalverpackung.
Vor Frost und starker Hitze schützen.