



1 DESCRIPTIF PRODUIT & CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Suspente Rapide 300-600 est un élément de suspension indispensable à la réalisation de faux plafond démontables suspendus. Élément de suspension en deux parties, composé de 2 tiges lisses Ø4, et d'une attache de réglage en acier ressort inoxydate.

Nom commercial	Nom du produit	Suspente Rapide 300X600
Dimensions du produit	Hauteur (en mm)	350
	Largeur (en mm)	30
	Diamètre des tiges	4
	Poids (en g)	80
Matière		Acier
Consommation	Consommation moyenne (par m ²)	-
	Consommation moyenne (par ml)	-
Info pour l'implantation : tous produits	Emballage unitaire : type	boite
	Emballage unitaire : hauteur (en cm)	16,5
	Emballage unitaire : largeur (en cm)	35
	Emballage unitaire : poids (en kg)	7,7
	Emballage unitaire : profondeur (en cm)	38
	Nombre de produits / colis (en pièces)	100

1 AVANTAGES

- Permet la mise en place rapide et à niveau d'une ossature destinée à la réalisation d'un faux plafond en dalles.
- Le ressort permet un réglage rapide de la hauteur du plénum souhaité et permettra d'ajuster rapidement l'ossature pour obtenir un niveau parfait.

1 REFERENCES AUX DOCUMENTS TECHNIQUES

1 REFERENCES & CONDITIONNEMENTS

- Référence produit : A03675
- Code barre : 3585501036750
- Conditionnement : 100 pièces/boite

1 DOMAINE D'APPLICATION

S'utilise dans le cadre de la réalisation d'un faux plafond suspendu démontable avec un plénum.

1 MISE EN ŒUVRE

Choisir la longueur des tiges en fonction de la hauteur du plénum souhaité.

Les extrémités des tiges forment des crochets pour s'insérer dans le support.

Respecter la charge maximum de 40 daN.

CONNAISSEZ-VOUS LES PRODUITS ASSOCIES SEMIN ?

- Suspente Hourdi 3 en 1