



] DESCRIPTIF PRODUIT & CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ACCOUPLEMENT COURT 100 - 45 Z275

Accessoires d'aboutage, ils assurent le raccordement et la continuité mécanique entre les profilés constituant l'ossature primaire. L'accouplement court est constitué de deux pièces identiques qui s'emboîtent et forment une coquille autour des profilés primaires.

Dimensions du produit	Hauteur (en mm)	100
	Largeur (en mm)	47
	Longueur (en mm)	90
	Poids (en kg)	0,214
Epaisseur nominale		10/10 ^{ème}
Protection		Z275
Acier		DX51

] AVANTAGES

- Résistance importante et solidité de l'ouvrage, protection Z275, montage particulièrement rapide.

] DOMAINE D'APPLICATION

Structure pour plafond nécessitant des grandes portées et/ou une protection importante à l'humidité. Tenue au brouillard salin 190 H.

] REFERENCES AUX DOCUMENTS TECHNIQUES

] REFERENCES & CONDITIONNEMENTS

		Longueurs/botte	bottes/palette
A06303	ACCOUPLEMENT COURT 100 - 45 Z275	50	36

CONNAISSEZ-VOUS LES PRODUITS ASSOCIES SEMIN ?

- I PRIMAIRE 100-45 Pas de 500 et 600
- Rail 21 Z275
- Rail 101 Z275
- Fourrure F45 6/10^{ème} Z275
- Suspente M6 Z275