



COLLE VINYLS ET INTISSÉS

LIJM VOOR VINYL- EN VLIESBEHANG BEHANGLIJM IN POEDERVORM VOOR LICHT EN ZWAAR PAPIER

TECHNISCHE DEFINITIE.

Lijm voor alle types vinylbehang: glad vinyl, reliëf schuim (VER), zwaar papier en voor vliesbehang en behang met vliesrug.

GESCHIKTE SOORTEN ONDERGROND.

- Gipsplaten.
- Gipstegels.
- Cementbeton of -laag.
- Pleister.

RENDEMENT.

- 300 g voor 6 rollen.
- Vinyl: ongeveer 30 m².
- Vliesbehang: ongeveer 35 m².

VERPAKKING.

Pak van 300 g.

BEWAREN.

Op een droge plaats bewaren.

VERWERKING

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND.

De ondergrond moet vast, stofvrij en droog zijn en moet een normaal absorptievermogen hebben.

Verwijder de oude behanglagen met een behangafweekmiddel van het type Sem-Décolleur.

Een absorberende ondergrond dient met een voorlijm te worden behandeld.

Oude verflagen afschuren, schoonmaken en afspoelen.

DE LIJM VOORBEREIDEN.

Giet de benodigde hoeveelheid water (voor een pak van 300 g) in een schoon recipiënt.

Vinyl: 5 l.

Vliesbehang: 4,5 l.

Stevig omroeren terwijl de inhoud van het pak aan het water wordt toegevoegd; al roerend goed mengen.

Laat 3 minuten rusten opnieuw stevig mengen. De lijm is klaar.

AANBRENGEN.

• VLIESBEHANG.

Breng de lijm rechtstreeks aan op de muur met een rol met middellange haren.

Breng de baan aan op de muur en gladstrijken van het midden naar de buitenkant.

• VINYLBEHANG

Breng de lijm met een borstel aan op de rugzijde van het behang, de 2 uiteinden van de baan naar elkaar omplooiën en de lijm volgens de instructies van de fabrikant in het behang laten trekken.

De baan bovenaan op de muur aanbrengen en van boven naar onderen en van het midden naar de buitenkant gladstrijken.

De overtollige lijm die uit de aansluitvoegen komt moet onmiddellijk met een vochtige spons worden weggenomen.

De baan met een cutter tegen het plafond en de vloer afsnijden.

De plaatsing van het behang moet worden uitgevoerd overeenkomstig DTU 59-4.

Deze lijm mag worden gebruikt met een lijm-machine.

BEHANGLIJM IN POEDERVORM VOOR LICHT EN ZWAAR BEHANG

Deze lijm is ideaal geschikt voor alle gewoon behangpapier en vliesbehang.

VOORDELEN

- Klaar in 3 minuten.
- Klontert niet.
- Hoge aanvangshechting.

VERWERKINGSADVIES

Om de kwaliteit van het gemengde product te garanderen dienen de consignes voor de in 3 stappen verlopende bereiding strikt te worden nageleefd:

- 1- Het poeder gedurende twee minuten in water oplossen.
- 2- Stoppen met roeren zodat de actieve bestanddelen kunnen zwellen (3 min.)
- 3- Fors roeren voor een perfect gladde en romige lijm.

