

KEDOPLAN SUPER 4

WYLEWKA PODŁOGOWA SAMOPOZIOMUJĄCA
DO PODŁÓG O INTENSYWNOŚCI DO P4



ZASTOSOWANIE

Wylewka podłogowa samopoziomująca do podłóg o intensywności do P4/PS4, możliwość wylewania na podłogę drewnianą, do wewnątrz i na zewnątrz. Grubość wylewania jednej warstwy 1-30 mm.

Wylewka o wysokiej wytrzymałości do podłóg wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz o średnim i dużym natężeniu ruchu i nacisku. Produkt wyrównuje niedoskonałości i nierówności podłoża.

ZALETY

Możliwość nakładania warstwy do grubości 30 mm w jednym kroku, można pozostawiać bez pokrycia, do każdego rodzaju podłóg podgrzewanych, można pozostawić bez gruntu przy podłożach normalnie porowatych.

CHARAKTERYSTYKA

- Grubość nakładanej warstwy : 1-30 mm
- Zużycie : Ok. 1,5 kg/m²/mm grubości
- Przygotowanie zaprawy : 6-6,2 l wody na worek 25 kg

ZALECANE PODŁOŻA

Beton i podłoża porowate, nieprzepuszczalne, sucha warstwa na bazie cementu, warstwa anhydrytowa, asfalt, płytki ceramiczne, płyty z tworzywa sztucznego pół-elastyczne, farba podłogowa, płyty drewnopochodne (wodoszczelne, OSB itp.), parkiet.

Nie można stosować na podłoża narażone na stały kontakt z wodą. Podłoża przemysłowe. Parkingi.

PRZECHOWYWANIE

Okres przydatności : 6 miesięcy w nienaruszonym, oryginalnym opakowaniu. Przechowywać w pomieszczeniach suchych, na podestach uniesionych nad posadzką min. 10 cm, w oryginalnych nienaruszonych opakowaniach, chroniąc produkt przed zimnem i wysoką temperaturą.

OPAKOWANIE

Worek 25 kg