

# PRIM SM

GRUNT GŁĘBOKO PENETRUYĄCY



## ZASTOSOWANIE

PRIM-SM jest skoncentrowanym gruntem głęboko penetrującym, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Stosowany również na "trudne" podłoża podłogowe (mało lub zbyt porowate).

Pozwala uzyskać odpowiednią chłonność i stabilność powierzchni podłogowej oraz zwiększa przyczepność takich produktów jak : wylewki podłogowe, zaprawy klejowe do płytek, itp. Możliwa aplikacja na ściany i sufity.

## CHARAKTERYSTYKA

- Zużycie : Ok. 250 g/m<sup>2</sup> w zależności od stopnia porowatości podłoża.
- Temperatura stosowania : 5-35°C.

## ZALETY

- Polecany do wyrównywania chłonności podłoża przed aplikacją pokryć podłogowych i ściennych,
- Zwiększa przyczepność zapraw, klejów oraz innych produktów przygotowujących podłogi i ściany,
- Nie zawiera rozpuszczalnika,
- Możliwe rozcieńczenie wodą w proporcji 1:1,
- Stosowanie wewnątrz i na zewnątrz,
- Skutecznie przygotowuje podłoże przed zastosowaniem podłogowych wylewek samopoziomujących.

## PODŁOŻA

- Beton i porowata powłoka cementowa
- Beton i powłoka cementowa o normalnym stopniu porowatości
- Beton lekki
- Gładzie, tynk wyrównujący na bazie cementu

## PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być czyste, suche i oczyszczone z kurzu.

## PRZECHOWYWANIE

Okres przydatności : 6 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach, chroniąc produkt przed mrozem, nasłonecznieniem i wysoką temperaturą.

## OPAKOWANIA

Wiadra 5 kg.