

KEDOPLAN 3 FIBRE

WYLEWKA PODŁOGOWA SAMOPOZIOMUJĄCA
WZMOCNIONA WŁÓKNAMI



ZASTOSOWANIE

Wylewka podłogowa samopoziomująca wzmocniona włóknami do odnawiania podłóg drewnianych wewnątrz pomieszczeń. Wylewka dostosowana jest do użycia w pomieszczeniach o średnim nasileniu ruchu i nacisku (do P3). Produkt wyrównuje niedoskonałości i nierówności podłoża.

ZALETY

Używany w grubej warstwie pozwala usunąć "niedoróbki" z powierzchni, nie wymaga użycia siatki mocującej na parkiecie.

ZALECANE PODŁOŻA

Beton i podłoża cementowe porowate, nieprzepuszczalne, sucha warstwa na bazie cementu, płyty drewnopochodne (wodoszczelne, OSB itp.), parkiet.

Nie można stosować na podłoża narażone na stały kontakt z wodą, podłoża drewniane w pomieszczeniach średnio wilgotnych (łazienka, kuchnia) bez zastosowania pod płytkami ceramicznymi systemu chroniącego przed dostępem wody lub systemu uszczelniającego, podłogi podgrzewane, podłoża przemysłowe, parkingi.

CHARAKTERYSTYKA

- Grubość nakładanej warstwy : 1-10 mm
- Zużycie : Ok. 1,5 kg/m²/mm grubości
- Przygotowanie zaprawy : 5,8-6,2 l wody na worek 25 kg.

PRZECHOWYWANIE

Okres przydatności : 6 miesięcy w nienaruszonym, oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać w pomieszczeniach suchych, na podestach uniesionych nad posadzką min. 10 cm, w oryginalnych nienaruszonych opakowaniach, chroniąc produkt przed zimnem i wysoką temperaturą.

OPAKOWANIE

Worek 25 kg.