



# CUISINE & SALLE DE BAIN

## LICHT AFWERKPLEISTER

### TECHNISCHE OMSCHRIJVING.

Gebruiksklaar, waterafstotend, licht pasta-pleister voor de afwerking van muren in vochtige ruimtes: keuken en badkamer.

Het pleister verzekert een uitstekende voorbereiding voor de verfwerken of het aanbrengen van muurbekleding.

### SAMENSTELLING, VORM EN KLEUR.

Hars in emulsie, calciumcarbonaat, lichte vulstof, waterafstotende additieven en diverse toeslagstoffen.

De aangemaakte pasta is groen van kleur.

### TOEGESTANE ONDERGROND.

- Gipsplaten.
- Gipstegels.
- Terracottategels.
- Beton.
- Cementpleister.
- Renovatie- en vulpleister voor keuken en badkamer.

### AFWERKING.

- Verf.
- Muurbekleding.

## VERWERKING

### VOORZORGSMAATREGELEN.

De temperatuur bij verwerking en droging moet tussen 8 °C en 35 °C bedragen.

Niet aanbrengen op een vochtige ondergrond.

### VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND.

De ondergrond moet voldoen aan de vereisten van het DTU 59.1. Dit betekent dat het oppervlak zuiver, droog en stofvrij moet zijn en geen sporen van ontkistingsoliën mag bevatten.

### TOEPASSING.

Het pleister aanbrengen met een plakspaan of plamuurmes.

### APPLICATIEDIKTE.

Tot 1 mm per arbeidsgang.

### VERBRUIK.

Ongeveer 150 tot 200 gr/dikte.

### DROOGTIJD.

De droogtijd is afhankelijk van de omgevingsomstandigheden, de aard van de ondergrond en de applicatiedikte.

Over het algemeen is het pleister droog na 12 tot 24 uur.

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN.

- Korrelgrootteverdeling: tot 0,2 mm.
- Hechtkracht: conform NFT 30 608.
- pH: 8.
- Vaste stofgehalte: 65 %.

### VERPAKKING.

Emmers van 1 en 5 kg op pallet met hoes.

### OPSLAG.

6 maanden in de nog ongeopende originele verpakking, indien beschermt tegen vorst en extreme hitte.

## SEMIN LICHT AFWERKPLEISTER VOOR KEUKEN EN BADKAMER

Afwerkpleister, speciaal voor vochtige ruimtes (keuken en badkamer), voor afwerking met verf of muurbekleding.

### VOORDELEN

- Grote vochtbestendigheid.
- Makkelijke en snelle verwerking.
- Oplosmiddelen-vrij. Reiniging van gereedschap met water.

Classificatie AFNOR NFT 36.005  
Familie III – Klasse 2.

