



## AVANTAGES

- Sans solvant ni odeur.
- Faible consommation.
- Ne pas diluer.

# COLLE TOILES DE VERRE

## COLLAGE EN INTÉRIEUR DE TOILE DE VERRE

### DÉFINITION TECHNIQUE.

Colle en dispersion aqueuse sans odeur, prête à l'emploi pour toiles de verre à peindre.

Utilisable en intérieur sur murs et plafonds.

Convient en locaux humides.

### COMPOSITION ET ASPECT.

Résine en émulsion, amidon, agent de rhéologie et divers adjuvants.

La pâte est de couleur blanche.

### SUPPORTS ADMIS.

Murs et plafonds en intérieur.

- Béton.
- Enduit ciment.
- Plaques de plâtre.
- Carreaux de plâtre.
- Sous-couche d'impression.

### REVÊTEMENTS.

- Toiles de verre à peindre.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Temps de gommage : 5 à 10 mn.
- Temps ouvert : 30 mn.
- Temps de prise : 12 à 24 heures.
- Densité : environ 1.
- Extrait sec : 11 %.

### CONDITIONNEMENTS.

Seaux de 10 et 20 kg sur palette houscée.

### STOCKAGE.

6 mois à l'abri du froid et des fortes chaleurs en emballage d'origine non entamé.

