



COLLE TOILES DE VERRE

BINNENSHUIS VERLIJMEN VAN GLASWEEFSELBEHANG

TECHNISCHE OMSCHRIJVING.

Geurloze, gebruiksklare lijm op waterbasis, bestemd voor het verlijmen van overschilderbaar glasweefselbehang. Te gebruiken op binnenmuren en -plafonds. Geschikt voor vochtige ruimtes.

SAMENSTELLING, VORM EN KLEUR.

Hars in emulsie, zetmeel, reologisch middel en diverse toeslagstoffen.

De pasta is wit van kleur.

TOEGESTANE ONDERGROND. BINNENMUREN EN -PLAFONDS:

- Beton.
- Cementpleister.
- Gipsplaten.
- Gipstegels.
- Grondlagen.

AFWERKING.

Overschilderbaar glasweefselbehang.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN.

- Wachtijd: 5 à 10 min.
- Open tijd: 30 minuten.
- Afbindtijd: 12 à 24 uur.
- Densiteit: ongeveer 1.
- Droge stofgehalte: 14 %.

VERPAKKING.

Emmers van 20 kg op pallet met hoës.

OPSLAG.

6 maanden in de nog ongeopende originele verpakking indien beschermt tegen koude en extreme hitte.

VERWERKING

VOORZORGSMAATREGELEN.

De emmer sluiten na gebruik.

Verwerkingstemperatuur: tussen 8 en 35 °C.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND VOOR DE PLAATSING.

De ondergrond moet zuiver, gezond, droog, stevig, glad, vlak en normaal absorberend zijn.

Oud behang of muurkalk verwijderen. Indien nodig het stucwerk opvullen met een gepaste pleister. Broze, poederige of zeer absorberende ondergronden behandelen met een oppervlak-verharder.

Oude verf afschuren, afkrabben en ontsstoffen.

Op gipsplaten een grondlaag aanbrengen.

TOEPASSING EN TYPE VERLIJMING.

De aanbevelingen van de fabrikant van de bekleding in acht nemen.

Verwerking: enkelvoudige verlijming van de ondergrond met behulp van een roller, een borstel of een getande spatel. Slechts een oppervlak verlijmen dat overeenstemt met twee banen. De baan aanbrengen en uitstrijken van het midden naar de zijkanen.

Overtollige lijm verwijderen met een spons.

Gereedschap reinigen met water.

VERBRUIK.

Tussen 150 en 250 g/m² afhankelijk van de bekleding en het gebruikte gereedschap.

LIJM VOOR GLASWEEFSELBEHANG

Gebruiksklare lijm die speciaal werd ontwikkeld voor het verlijmen van overschilderbaar glasweefselbehang, ook in vochtige ruimtes.

VOORDELEN

- Oplosmiddelenvrij en geurloos.
- Schimmelwerende werking.
- Gering verbruik.

VERWERKINGSADVIES

De bekleding 48 uur op voorhand laten acclimatiseren in de ruimte waar de werken zullen worden uitgevoerd.

