

# SEMIN ISOLANT POUR SOL



Panneaux pour l'isolation thermo-acoustique des planchers entre deux locaux chauffés

**SEMIN ISOLANT POUR SOL** est un isolant thermique en fibre de bois.

Le procédé de notre isolant est destiné à l'isolation thermo-acoustique des sols sous chape ou dalle flottante et sous carrelage scellé.

Le panneau SEMIN ISOLANT POUR SOL améliore l'isolation acoustique aux bruits d'impacts des planchers. Il peut se combiner avec un panneau isolant en mousse rigide de polyuréthane TMS pour optimiser l'isolation thermique des sols.



## AVANTAGES

- + UNIQUE SOLUTION BIOSOURCÉE POUR L'ISOLATION THERMO-ACOUSTIQUE DES PLANCHERS
- + PERFORMANCES MÉCANIQUES ET THERMIQUES CERTIFIÉES
- + PEUT-ÊTRE ASSOCIÉ À UN ISOLANT PU TMS



## CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

- Conductivité thermique -  $\lambda D$  (W/(m.K)) : 0.043.
- Classement sol : SCA<sup>2</sup>
- SC2 = tertiaire, ERP, habitation jusqu'à 500kg/m<sup>2</sup>

Format des panneaux (mm)	Ép. (mm)	Résistance thermique (m <sup>2</sup> .K/W)
1200x940	43*	1

\*Sur commande uniquement