



## ] DESCRIPTIF PRODUIT & CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>Nom commercial</b>	Nom du produit	SEM RENOV Préencollée 180 g. rouleau de 25m
<b>Dimensions du produit</b>	Largeur (en cm)	100 (± 1 cm)
	Longueur du rouleau (en m)	50
	Grammage	180 g/m <sup>2</sup>
<b>Propriété du produit</b>	Classe de réaction au feu Revêtement pré-pigmenté	B-s1-d0

## ] AVANTAGES

- Recouvre parfaitement le support
- Une seule couche de peinture suffit
- Revêtement à la surface extrêmement lisse
- Facilement décollable une fois humidifiée à l'eau et à l'aide d'un décolleur
- Peut être repeint plusieurs fois avec des peintures classiques

## ] REFERENCES AUX DOCUMENTS TECHNIQUES

## ] REFERENCES & CONDITIONNEMENTS

- Référence produit : A07950
- Code barres : 3585501079504
- Conditionnement : 4 rouleaux/carton

## ] DOMAINE D'APPLICATION

- Le support doit être sec, solide, homogène, absorbant, propre, lisse et avoir une surface assez plane pour être recouvert par le revêtement mural prévu.
- Enlever les anciens papiers peints et les peintures non adhérentes.
- Lisser les supports rugueux à l'aide d'un enduit.
- Les supports très absorbants ou légèrement couverts de poussières doivent être traités à l'aide d'une sous-couche.

## ] MISE EN ŒUVRE

Le collage bord à bord à joints vifs permet d'économiser du temps sur des grandes surfaces et garantit des jointures optimales. Il est nécessaire d'effectuer une double découpe pour des surfaces partielles, telles que les embrasures de portes ou de fenêtres. Sur un support mou, la double découpe doit être réalisée au moyen d'un cutter à roulette. Durant cette opération, veiller à ce que les lés soient toujours collés dans la même direction. Éliminer les bulles d'air des lés à l'aide d'un rouleau de tapisserie (rouleau en caoutchouc) ou d'une spatule de tapisserie. Plier les surplus au niveau des plafonds, des plinthes, des fenêtres, etc. à l'aide d'une spatule en plastique et les découper à l'aide d'un cutter. Poser le revêtement mural sans chevauchement.

## CONNAISSEZ-VOUS LES PRODUITS ASSOCIES SEMIN ?

- Sem murale : Permet la pose de la toile
- Semin reboucheur : Afin de reboucher et lisser les trous ou fissures au préalable
- Durcifond : Si le support est poreux ou poudreux