

BANDA HP DE ALTO RENDIMIENTO 150ML

Actualizado el : 02/2023



REFERENCIA • GENCODE EAN13
A11333 • 3585501113338

DESCRIPCIÓN

La banda con junta permite realizar las uniones de las placas de yeso.

ENTAJAS

- Perforación óptima
- Gran blancura
- Rigidez reforzada
- Mejor adherencia

ANCHURA (mm) 51

MATERIAL Papel kraft

CONSUMO MEDIO (/m²) 1,4

CONSUMO MEDIO (/ml) 1

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N/mm) 4

DENSIDAD (g/m²) 140

REGLAMENTACIÓN NF EN 13963

APLICACIÓN

Rejuntado de las uniones de placas de yeso.

RECOMENDACIÓN PARA SU APLICACIÓN



1. Aplique una capa de enlucido en cola de junta de placas de yeso en la unión de las dos placas de yeso (bordes rebajados o rectos).





2. Aplique la banda de junta de papel en la cola de enlucido anteriormente aplicada a lo largo de las uniones y apretar con la espátula (presione bien la banda sobre el enlucido).



3. Recubrir la banda de junta de papel de cola con enlucido, junta y placa de yeso en dos pasadas (carga y acabado).

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN



PRODUCTOS DE SEMIN ASOCIADOS :
• ENLUCIDOS CE 78 POLVO Y CE 78 PASTA.

