

SPÉCIALE VMC
ET CONDUITS
TECHNIQUES
BRUYANTS

ISOLANT
INTÉGRÉ

TRAPPE MÉTALLIQUE LAQUÉE BLANCHE **HQ**



- Tôle d'acier zinguée revêtement blanc, RAL 9016
- Système d'ouverture : poussez/lâchez
- Joint creux pour une étanchéité à l'air garantie
- Vantail non démontable
- Installation simple, fixation sécurisée par ancrages muraux
- Disponible en fermeture carrée sur demande




PERFORMANCE
ACOUSTIQUE

TAILLES ET RÉFÉRENCES - PRODUITS EN STOCK

DIMENSIONS EN MM	DIMENSIONS INTÉRIEURES LONGUEUR x LARGUEUR	GENCOD	RÉFÉRENCE
200 x 200	175 x 195	3585501090400	A09040
300 x 300	275 x 295	3585501089985	A08998
400 x 400	375 x 395	3585501090417	A09041
500 x 500	460 x 470	3585501090424	A09042
600 x 600	560 x 570	3585501090325	A09032

$D_{n,e,w} (C; C_{tr})$ (dB)
42+1,2

$R_w (C; C_{tr})$ (dB)
27,6 + - 1,2



PARTICULARITÉS D'APPLICATION

- A monter au mur et au plafond (ne pas marcher dessus).
- Convient à l'utilisation dans des pièces humides.
- Étanchéité à l'air testée jusqu'à 600 Pa (Classe 4).
- Absorption acoustique testée selon la norme DIN EN ISO 10140-2:2010.

ASSURANCE QUALITÉ

Le contrôle de la qualité à la production est intégré dans le processus de fabrication de chaque article. Les matières premières et les composants extérieurs sont soumis à un contrôle rigoureux dès leur arrivée en usine.

MATÉRIAUX

Cadre, éléments du cadre, vantail, ancrages muraux : Tôle d'acier galvanisée Sendzimir DX51D+Z275MA

Charnière à ressort : Tôle d'acier qualité ressort Acier inoxydable 4310

Fermeture : Acier ST42-2

Matière isolante : FEF
(Flexible Elastomeric Foam)

