


HP-HOCHLEISTUNGSBAND 150 ML

Aktualisierung: 02/2023



ARTIKELNUMMER • GENCODE EAN13
A11434 • 3585501114342

BESCHREIBUNG

Fugenband zur Herstellung der Fugen von Gipskartonplatten.

VORTEILE

- Optimale Perforierung
- Hoher Weißgrad
- Verstärkte Steifigkeit
- Bessere Haftung

BREITE (mm) 51

MATERIAL Kraftpapier

MITTLERER VERBRAUCH (/m²) 1,4

MITTLERER VERBRAUCH (/ml) 1

ZUGFESTIGKEIT (N/mm) 4

DICHTE (g/m²) 140

VORSCHRIFT NF EN 13963

ANWENDUNGSBEREICHE

Verfugung der Fugen von Gipskartonplatten

ANWENDUNGSHINWEISE



1. Eine Schicht Fugenspachtel für Gipskartonplatten auf die Verbindung der beiden Gipskartonplatten auftragen (verjüngte oder gerade Kanten).





2. Das Papierfugenband auf die zuvor aufgetragene Spachtelmasse der Länge nach auf die Verbindungen legen und mit dem Spachtelmesser festdrücken (das Band gut auf die Spachtelmasse drücken).



3. Das Papierfugenband in zwei Arbeitsgängen mit dem Fugenspachtel für Gipskartonplatten bedecken (Füller und Finish).

ANWENDUNGSTOOLS



DAZUGEHÖRIGE SEMIN-PRODUKTE:
• SPACHELMASSCE 78 PULVER, CE 78 PASTE

