


# FITA HP DE ELEVADO DESEMPENHO 150ML

Atualização : 02/2023



**REFERÊNCIA • GENCODE EAN13**  
A11434 • 3585501114342

## DESCRIÇÃO

A fita para juntas permite realizar a junção de placas de gesso.

## VANTAGENS

- Perfuração otimizada
- Branco muito puro
- Rigidez reforçada
- Melhor aderência

**LARGURA (mm)** 51

**MATERIAL** Papel kraft

**CONSUMO MÉDIO (/m<sup>2</sup>)** 1,4

**CONSUMO MÉDIO (/ml)** 1

**RESISTÊNCIA À TRAÇÃO (N/mm)** 4

**DENSIDADE (g/m<sup>2</sup>)** 140

**NORMA** NF EN 13963


## APLICAÇÃO

Betumação de juntas de gesso cartonado.

## CONSELHOS DE APLICAÇÃO



1. Aplicar uma camada de betume-cola na junta entre as duas placas de gesso cartonado (rebordos cónicos ou retos).





2. Aplicar a fita para juntas em papel sobre o betume-cola previamente aplicado ao longo das juntas e apertar com a espátula de betumar (pressionar a fita firmemente sobre o betume).



3. Cobrir a fita para juntas em papel com betume-cola para juntas de placas de gesso em duas passagens (carga e acabamento).

## FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



**PRODUTOS SEMIN RELACIONADOS:**

- BETUMES CE 78 EM PÓ, CE 78 EM PASTA.

**SEMIN**  
GRUPE