



## SEMPRIM

INNEN

**Hochwertige Acrylgrundierung für den Innenbereich  
Geruchlos.**

### ZULÄSSIGE UNTERGRÜNDE

Alle Untergründe im Innenbereich, Wände und Decken.

### ANWENDUNG

#### VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE

Die Untergründe müssen nach den Regeln des DTU 59.1 vorbereitet werden.

#### WERKZEUGE

Bürste, Rolle und Airless (Düse 519)

#### REINIGUNG DER WERKZEUGE

Mit Wasser.

#### ERGIEBIGKEIT

9 m<sup>2</sup> pro Liter.

#### TROCKNUNG (BEI 23°C – 50% RF)

Trocken: 2 Std.  
Überstreichbar: 6 Std.

#### VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER ANWENDUNG

- Nicht bei Temperaturen unter +8°C und einer Luftfeuchtigkeit von über 70% auftragen.
- Nicht auf überhitzte Untergründe auftragen.
- Nicht auf feuchte Untergründe auftragen.

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN

##### VERPACKUNG

12,5 Litern Kunststoffeimer.

##### AUFBEWAHRUNG

18 Monate in ungeöffneter Verpackung.  
Vor Frost geschützt lagern.

##### NASSABRIEBFEST

Norm NF EN 13300: Klasse 2  
(Verlust der Schichtdicke > 5 µm und < 20 µm, nach 200 Zyklen).

##### TROCKENEXTRAKT (GEWICHT)

57 %.

##### DICHTE

1,5 (EUR norm PL 004).

### PRODUKTVORTEILE

- Flugrostschutz
- Sehr hohe Haftung
- Grundierfarbe
- Reguliert die Porosität der Untergründe

#### Geltende Vorschriften :

AFNOR Norm T 36005  
FAMILIE I – KLASSE 7b2.

#### Sicherheit :

Wasserbasierendes Produkt,  
nicht kennzeichnungspflichtig.

#### Emissionen in die Innenraumluft (nach ISO 16000) :

Dieses Produkt enthält  
weniger als 1 g/l VOC.

