

Paints  
by SEMIN

# SEMMAT PREMIUM

INNEN



**Matte Innenfarbe auf Silan-Acrylharzbasis.  
Hochwertige Qualität und gutes Deckvermögen**

## ZULÄSSIGE UNTERGRÜNDE

Alle grundierten Untergründe im Innenbereich, Wände und Decken: Gips, Holz, Altanstriche und Putze in gutem Zustand.

## ANWENDUNG

### VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE

Die Untergründe müssen nach den Regeln des DTU 59.1 vorbereitet werden.

### WERKZEUGE

Bürste, Rolle und Airless (Düse 519).

### REINIGUNG DER WERKZEUGE

Mit Wasser.

### ERGIEBIGKEIT

9 bis 10 m<sup>2</sup> pro Liter.

### TROCKNUNG (BEI 23°C – 50% RF)

Trocken: 2 Std.

Überstreichbar: 6 Std.

### VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER ANWENDUNG

- Nicht bei Temperaturen unter +8°C und einer Luftfeuchtigkeit von über 70% auftragen.
- Nicht auf überhitzte Untergründe auftragen.
- Nicht auf feuchte Untergründe auftragen.

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

### VERPACKUNG

12,5 Litern Kunststoffeimer.

### AUFBEWAHRUNG

18 Monate in ungeöffneter Verpackung.

Vor Frost geschützt lagern.

### SPIEGELGLANZ

2% unter einem Winkel von 85°.

### NASSABRIEBFEST

Norm NF EN 13300: Klasse 1

(Verlust der Schichtdicke < 5 µm nach 200 Zyklen).

### TROCKENEXTRAKT (GEWICHT)

55 %.

### DICHTE

1,5 (EUR norm PL 004).

## PRODUKTVORTEILE

- Tief matt
- Sehr gutes Deckvermögen
- Abwaschbar

## Geltende Vorschriften :

AFNOR Norm T 36005

FAMILIE I – KLASSE 7b2.

## Sicherheit :

Wasserbasierendes Produkt,  
nicht kennzeichnungspflichtig.

## Emissionen in die Innenraumluft (nach ISO 16000) :

Dieses Produkt enthält  
weniger als 1 g/l VOC.



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité ou irritatives, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



www.ecolabel.eu

