

SEM^{MAT+}

BINNEN/BUITEN



**Matte acrylverf, wasbaar, voor binnen en buiten.
Superieure kwaliteit. Reukloos.**

TOEGELATEN ONDERGROND

Binnen en buiten, muren en plafonds.

GEBRUIK

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De ondergrond moet zijn voorbereid volgens de voorschriften van DTU 59.1.

GEREEDSCHAP

Borstel, rol en airless spray (spuitmond 519).

GEREEDSCHAP SCHOONMAKEN

Met water.

AANTAL LAGEN

2 lagen

RENDEMENT

9 m² per liter.

DROOGTIJD (BIJ 23 °C – 50% RV)

Droog: 2 uur.

Overschilderbaar: 6 uur.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

- Niet aanbrengen bij temperaturen lager dan +8°C en bij een vochtigheidsgehalte van meer dan 70%.
- Niet aanbrengen op een te warme ondergrond.
- Niet gebruiken op vochtige ondergrond.

TECHNISCHE INFORMATIE

VERPAKKING

Plastic emmers van 12,5 liter.

BEWAREN

18 maanden in de ongeopende verpakking. Vorstvrij bewaren.

GLANSGRAAD

< 3% onder een hoek van 85°.

NATTE SLIJTVASTHEID

Norm NF EN 13300: klasse 2

(dikteverlies van de laag > 5 µm en < 20 µm, na 200 cycli).

DROOG EXTRACT (IN GEWICHT)

57 %.

VOLUMIEKE MASSA

1,5 (norme EUR PL 004).

VOORDELEN

- Hoog rendement
- Wasbaar
- Hoog dekkend vermogen

Geldende reglementering :


Norm AFNOR T 36005
FAMILIE I – KLASSE 7b2.

Veiligheid :

Watergedragen product, zonder
verplichting tot etikettering.

Uitstoot in de lucht binnenshuis (overeenkomstig ISO 16000):

Dit product bevat minder
dan 1 g/l VOS.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité ou irritatives, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).