

## SEM<sup>M</sup>MAT

BINNEN



**Matte acrylverf voor binnen. Reukloos.**

### TOEGELATEN ONDERGROND

Alle ondergronden binnen, muren en plafonds: gipsplaat, beton, oude verf en bepleisterde ondergrond in goede staat.

### GEBRUIK

#### VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De ondergrond moet zijn voorbereid in overeenstemming met de voorschriften van DTU 59.1.

#### GEREEDSCHAP

Borstel, rol en airless spray (spuitmond 519).

#### GEREEDSCHAP SCHOONMAKEN

Met water.

#### RENDEMENT

8 tot 9 m<sup>2</sup> per liter per laag.

#### DROOGTIJD (BIJ 23 °C – 50% RV)

Droog: 2 uur.

Overschilderbaar: 6 uur.

#### GEBRUIKSAANWIJZINGEN

- Niet aanbrengen bij temperaturen lager dan +8°C en bij een vochtigheidsgehalte van meer dan 70%.
- Niet aanbrengen op een te warme ondergrond.
- Niet gebruiken op vochtige ondergrond.

#### TECHNISCHE INFORMATIE

#### VERPAKKING

Plastic emmers van 12,5 liter.

#### BEWAREN

18 maanden in de ongeopende verpakking. Vorstvrij bewaren.

#### GLANSGRAAD

< 3% vanuit een hoek van 85°.

#### NATTE SLIJTVASTHEID

Norm NF EN 13300: klasse 2

(dikteverlies van de laag > 5 µ < 20 µ, na 200 cycli).

#### DROOG EXTRACT (IN GEWICHT)

57 %.

#### VOLUMIEKE MASSA

1,5 (norme EUR PL 004).

### VOORDELEN

- Hoog rendement
- Hoog dekkend vermogen

### Geldende reglementering :

Norm AFNOR T 36005  
FAMILIE I – KLASSE 7b2.

### Veiligheid :

Watergedragen product, zonder verplichting tot etikettering.

### Uitstoot in de lucht binnenshuis (overeenkomstig ISO 16000):

Dit product bevat minder dan 1 g/l VOS.



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).