Paints by SEMIN

SemFacade

BINNEN/BUITEN

Matte, wasbare acrylverf D2 van superieure kwaliteit voor buiten. Voor binnen- en buiten. Reukloos.

TOEGELATEN ONDERGROND
Binnen en buiten, muren, bouwblokken, plafonds, spaanplaat, bakstenen en alle metselwerk.

GEBRUIK

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
De ondergrond moet zijn voorbereid in overeenstemming met de voorschriften van DTU 59.1.

GEREEDSCHAP
Borstel, rol en airless spray (spuitmond 519).

GEREEDSCHAP SCHOONMAKEN
Met water.

RENDEMENT
9 m² per liter per laag.

DROOGTIJD (BIJ 23 °C – 50% RV)
Droog: 2 uur.
Overschilderbaar: 6 uur.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
- Niet aanbrengen bij temperaturen lager dan +8 °C en hoger dan 35 °C of bij een vochtigheidsgehalte van meer dan 70%
- Niet aanbrengen op een te warme ondergrond.
- Niet gebruiken op vochtige ondergrond.

TECHNISCHE INFORMATIE

VERPAKKING
Plastic emmers van 12,5 liter.

BEWAREN
18 maanden in de ongeopende verpakking. Vorstvrij bewaren.

GLANSGRAAD
<3% vanuit een hoek van 85°.

NATTE SLIJTVASTHEID
Norm NF EN 13300: klasse 2

DROOG EXTRACT (IN GEWICHT)
57 %.

VOLUMIEKE MASSA
1,5 (norme EUR PL 004).

VOORDELEN

- Hoog rendement.
- Wasbaar.
- Hoog dekkend vermogen.

Geldende reglementering :
Norm AFNOR T 36005
FAMILIE I – KLASSE 7b2.

Veiligheid :
Watergedragen product, zonder verplichting tot etikettering.
Beschermingsmaatregelen voor de gebruiker:
De ruimte beluchten en een goede ventilatie handhaven tijdens het spuiten, aanbrengen en drogen van het product.
Het is raadzaam om een masker te dragen tijdens het spuiten.
Bij contact met de ogen: gedurende enkele minuten voorzichtig spoelen met water.

Afval :
Voorkom weglekken in grond, water en riolering.
Recycle uitsluitend volledig lege verpakkingen en breng vloeibare overblijfselen naar een inzamelpunt voor bijzonder afval.
EAC: 080111.

SEMIN