

Paints
by SEMIN

SEM PRIM

INTÉRIEUR



**Acrylgrondverf van superieure kwaliteit voor binnen.
Reukloos.
Voorstrijk voor gipsplaten.**

TOEGELATEN ONDERGROND

Alle ondergronden binnenshuis, muren en plafonds.

GEBRUIK

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De ondergrond moet zijn voorbereid volgens de voorschriften van DTU 59.1.

GEREEDSCHAP

Borstel, rol en airless spray (spuitmond 519).

GEREEDSCHAP SCHOONMAKEN

Met water.

RENDEMENT

9 m² per liter.

DROOGTIJD (BIJ 23 °C – 50% RV)

Droog: 2 uur.

Overschilderbaar: 6 uur.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

- Niet aanbrengen bij temperaturen lager dan +8°C en bij een vochtigheidsgehalte van meer dan 70%.
- Niet aanbrengen op een te warme ondergrond.
- Niet gebruiken op vochtige ondergrond.

TECHNISCHE INFORMATIE

VERPAKKING

Plastic emmers van 12,5 liter.

BEWAREN

18 maanden in de ongeopende verpakking. Vorstvrij bewaren.

NATTE SLIJTVASTHEID

Norm NF EN 13300: klasse 2

(dikteverlies van de laag > 5 µm en < 20 µm, na 200 cycli).

DROOG EXTRACT (IN GEWICHT)

57 %.

VOLUMIEKE MASSA

1,5 (Norm EUR PL 004).

VOORDELEN

- Roestwerende behandeling
- Zeer sterk hechtend vermogen
- Zeer dekkend
- Regelt de porositeit van de ondergrond

Geldende reglementering :

Norm AFNOR T 36005
FAMILIE I – KLASSE 7b2.

Veiligheid :

Watergedragen product, zonder verplichting tot etikettering.

Uitstoot in de lucht binnenshuis (overeenkomstig ISO 16000):

Dit product bevat minder dan 1 g/l VOS.

