

VERBETERDE  
AKOESTISCHE  
EN THERMISCHE  
ISOLATIE  
29,8 DB

SPECIAAL  
GMV EN  
LUIDRUCHTIGE  
TECHNISCHE  
LEIDINGEN

GEINTEGREERDE  
ISOLATIE

# METALEN LUIK WIT GELAKT **HQ**



- Gegalvaniseerde staalplaat, wit gelakt, RAL 9016
- Luikblad met verzonken vierkante sluiting
- Luikblad met geïntegreerde isolatie
- Niet afneembaar luikblad
- Gemakkelijk te monteren, beveiligde bevestiging door muurverankering

**STOF-/LUCHTDICHT  
VOLGENS RT 2012**

## AFMETINGEN EN REFERENTIES – PRODUCTEN UIT VOORRAAD LEVERBAAR

AFMETINGEN IN MM	BINNENAFMETINGEN LENGTE x BREEDE	BUITENAFMETINGEN LENGTE x BREEDE	GEWICHT IN KG	GENCOD	REFERENTIE
<b>200 x 200</b>	175 x 195	-	-	3585501071454	A07145
<b>300 x 300</b>	275 x 295	-	-	3585501071461	A07146
<b>400 x 400</b>	375 x 395	-	-	3585501071478	A07147
<b>500 x 500</b>	460 x 470	-	-	3585501072970	A07297
<b>600 x 600</b>	560 x 570	-	-	3585501071485	A07148

## BIJZONDERHEDEN VOOR INSTALLATIE

- Te monteren in het plafond of de muur (niet beloopbaar).
- Geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes.
- Luchtdichtheid getest tot 600 Pa (Klasse 4).
- Geluidsabsorptie getest volgens DIN EN ISO 10140-2;2010.
- Gemeten akoestische verbetering: 29,8 dB.

## VERPAKKING

Montage-instructies op de keerzijde van de individuele verpakkingendoos.



Wordt in combinatie  
gebruikt met  
het product

**SEM-LIGHT**

Voor een  
perfecte  
afwerking!

## KWALITEITSGARANTIE

De kwaliteitscontrole wordt uitgevoerd tijdens het productieproces van elk artikel. De grondstoffen en externe componenten worden bij aankomst onderworpen aan de kwaliteitscontrole.

## MATERIALEN

Raamwerk: Gegalvaniseerde staalplaat Sendzimir DX51D+Z275MA.

Luikblad: Gegalvaniseerde staalplaat Sendzimir DX51D+Z275MA.

Muurverankering: Gegalvaniseerde staalplaat Sendzimir DX51D+Z275MA.

Veerscharnier: Gegalvaniseerde staalplaat, veerkwaliteit, Roestvrij staal.

Sluiting: Staal ST42-2.

Isolatiemateriaal: FEF (Flexible Elastomeric Foam).

