

VERBETERDE
AKOESTISCHE
EN THERMISCHE
ISOLATIE
31,4 DB

SPECIAAL GMV

GEINTEGREERDE
ISOLATIE

ALUMINIUM LUIK MET WATERAFSTOTENDE GIPSPLAAT **HQ**



ONZICHTBAAR
LUIK

- Raamwerk in aluminium staafprofielen met elkaar verbonden door "Tox"-verbindingen
- Lipafdichting over de volledige omtrek
- Terugvalbeveiliging aan beide kanten
- Verborgene sluitingen
- GKFI gipsplaat met isolerend schuim gelijmd op de achterkant van het luik
- Luikblad zonder afdichting
- Montagehandleiding
- Voor montage in wand en plafond

**STOF-/LUCHTDICHT
VOLGENS RT 2012**

AFMETINGEN EN REFERENTIES – PRODUCTEN UIT VOORRAAD LEVERBAAR

AFMETINGEN IN MM	BINNENAFMETINGEN LENGTE x BREEDTE	BUITENAFMETINGEN LENGTE x BREEDTE	GEWICHT IN KG	GENCOD	REFERENTIE
200 x 200	145 x 190	-	-	3585501067570	A06757
300 x 300	245 x 290	-	-	3585501067587	A06758
400 x 400	345 x 390	-	-	3585501071430	A07143
500 x 500	445 x 490	-	-	3585501067600	A06760
600 x 600	545 x 590	-	-	3585501067617	A06761

BIJZONDERHEDEN VOOR INSTALLATIE

- Te monteren in wanden en plafonds (niet beloopbaar).
- Geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes.
- Voor wandmontage, sluiting naar boven richten.
- Getest op luchtdichtheid volgens EN 1026: 2000-09 en EN 12207: 1999-11; PV Nr. 104 31394.
- Bevestigd door het deskundigenverslag Nr. 10-001368-GAS 01-A01-02-de-01.
- Akoestische verbetering getest volgens DIN EN ISO 10140-2: 2010 (Instituut Fraunhofer: 31,4 dB bij 1 x 12,5 mm)
- Akoestische verbetering getest volgens DIN EN ISO 10140-2: 2010 (Instituut Fraunhofer: 32,4 dB bij 2 x 12,5 mm)

KWALITEITSGARANTIE

De kwaliteitscontrole wordt uitgevoerd tijdens het productieproces van elk artikel. De grondstoffen en externe componenten worden bij aankomst onderworpen aan de kwaliteitscontrole.

MATERIALEN

Raamwerk: Profiel, kwaliteit ALMgSI 0,5 F22.

Stophoek, stopsysteem, hoekprofielen:
Gegalvaniseerde staalplaat DC 01 Am 1,0 mm.

Boorsjabloon: Gegalvaniseerde staalplaat,
DX51D/Z275, 1,00 mm.

Gipsplaat: GKFI gipsplaat geschikt voor vochtige ruimtes.

Sluiting: Staal/plastic.

Dichting: EPDM lipafdichting.

Isolatie: Schuimisolatie.

Stalen nagels: Staal.

Wordt in combinatie
gebruikt met
het product

