

TRAPPE ALU PLAQUE DE PLÂTRE HYDRO



- Cadre en barres-profilés alu rattachées par des connexions « Tox »
- Joint à lèvres sur tout le pourtour
- Retenues de sécurité sur les deux côtés
- Loqueteaux cachés
- Plaque de plâtre GKFI
- Sans jointolement du couvercle
- Vis non apparentes
- Pour montage mur et plafond
- Système d'ouverture : poussez/lâchez
- Disponible en fermeture carrée ou à barillet sur demande
- Possibilité de carreler

TAILLES ET RÉFÉRENCES - PRODUITS EN STOCK

DIMENSIONS EN MM	DIMENSIONS INTÉRIEURES LONGUEUR x LARGUEUR	DIMENSIONS EXTÉRIEURES LONGUEUR x LARGUEUR	POIDS EN KG	GENCOD	RÉFÉRENCE
200 x 200	190 x 190	240 x 240	0,8	3585501036101	A03610
300 x 300	290 x 290	340 x 340	1,4	3585501036118	A03611
400 x 400	390 x 390	440 x 440	2,2	3585501036125	A03612
500 x 500	490 x 490	540 x 540	3,2	3585501036132	A03613
600 x 600	590 x 590	640 x 640	4,4	3585501036163	A03616
800 x 800	790 x 790	840 x 840	10,2	3585501041556	A04155
1000 x 1000	990 x 990	1040 x 1040	14,4	3585501041952	A04195

Autres dimensions spéciales disponibles sur commande.

PARTICULARITÉS D'APPLICATION

- A monter au mur et au plafond (ne pas marcher dessus).
- Convient à l'utilisation dans les pièces humides.
- En cas de montage mural, fermeture vers le haut.
- Fiabilité du système d'ouverture.
- Possibilité de carreler.
- Étanche à la poussière.

Boîte de protection individuelle, au dos de la boîte notice de montage.

ASSURANCE QUALITÉ

Le contrôle de qualité à la production est intégré dans le processus de fabrication de chaque article. Les matières premières et composants externes sont soumis au système de contrôle de qualité à l'arrivée des marchandises.

MATÉRIAUX

Éléments du cadre :
Profilés en barre, qualité Eloxale ALMgSi 0,5 F22

Angle d'arrêt, dispositif d'arrêt,
cornières d'angle, loqueteau :
Tôle d'acier galvanisée DC 01 Am 1,0 mm

Plaque de plâtre pour pièces humides GKFI

Loqueteau en acier/plastique

Joint à lèvres EPDM

Clous en acier