



# SEM-MURALE

## COLA PARA REVESTIMIENTOS MURALES LIGEROS Y TELA DE VIDRIO

### DEFINICIÓN TÉCNICA.

Cola en dispersión acuosa sin olores, lista para su uso, para revestimientos murales flexibles.

Utilizar en paredes y techos interiores.

Apta para pegar tela de vidrio incluso en recintos húmedos.

### COMPOSICIÓN Y ASPECTO.

Resina en emulsión, almidón, agente de reología y diversos aditivos. La pasta es de color blanco.

### SUSTRATOS APTOS.

Paredes y techos interiores.

- Hormigón.
- Enlucido de cemento.
- Placas de escayola.
- Bloques de yeso.
- Capa base de imprimación.

### REVESTIMIENTOS.

Telas con o sin soporte de papel. Tejidos de gran anchura en espuma o muletón. Revestimientos de PVC enlucidos con papel al dorso o telas de poliéster. Telas de vidrio destinadas a pintarse.

Poliestireno expandido delgado. Depron (espuma de poliestireno).

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

- Tiempo de engomado: 5 a 10 minutos
- Tiempo abierto: 30 minutos.
- Tiempo de endurecimiento: Entre 12 y 24 horas.
- Densidad: alrededor de 1.
- Extracto seco: 14 %.

### PRODUCTOS RELACIONADOS.

DURCIFOND para fondos blancos y harinosos.

SEMIN SOUS-COUCHE como capa de base de imprimación para placas de escayola.

### EMBALAJES.

Cubos de 1, 5, 10 y 20 kg paletizados.

### ALMACENAMIENTO.

6 meses al resguardo del frío y de las altas temperaturas en el embalaje original sin abrir

## INSTRUCCIONES DE USO

### PRECAUCIONES DE EMPLEO.

Vuelva a cerrar el cubo tras utilizarlo. Temperatura de uso: Entre 8 y 35° C.

Sobre fondos no porosos, utilice SEM SOL XXL.

### PREPARACIÓN DE LOS SUSTRATOS ANTES DE LA APLICACIÓN.

Los sustratos deben estar limpios, saneados, secos, resistentes, lisos y llanos, y absorber normalmente. Retire los papeles y los enlucidos antiguos. Efectúe las reparaciones que sean necesarias con un enlucido adecuado.

Trate los fondos quebradizos, polvorientos o muy absorbentes con DURCIFOND.

Lije, rasque y elimine el polvo en el caso de antiguas pinturas.

### APLICACIÓN Y CLASE DE ENCOLADO.

Siga las recomendaciones de los fabricantes de revestimientos.

El producto se aplica sencillamente encolando el sustrato con un rodillo, una brocha o una espátula dentada. Encole como máximo la superficie equivalente a dos tiras de papel pintado. Presente la tira y encole desde el centro hacia los bordes.

Limpie el exceso de cola con una esponja.

Limpie las herramientas con agua.

### RENDIMIENTO.

Entre 150 y 250 g/m<sup>2</sup> según el revestimiento y la herramienta de aplicación.

## COLA PARA REVESTIMIENTOS MURALES LIGEROS Y TELA DE VIDRIO

La cola-resina en emulsión lista para su uso SEM-MURALE es apta para la instalación de cualquier revestimiento mural flexible, y para pegar tela de vidrio, incluso en recintos húmedos.

### VENTAJAS

- Sin disolventes ni olores.
- Alto rendimiento.
- No diluir.

### RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN

Almacenar siempre el revestimiento en el recinto donde se vaya a instalar 48 horas antes de hacerlo.

