


SEMIN



L'enduit naturel de **LISSAGE** PÂTE PRÊTE À L'EMPLOI - INTÉRIEUR

DÉFINITION TECHNIQUE

Enduit de finition intérieur. Application au rouleau ou à la lame à lisser. Lisse les murs, masque les imperfections. Avant peinture ou revêtement mural.

COMPOSITION ET ASPECT

Eau, marbre broyé, liant végétal, amidon, cellulose, biocide conservateur.

Sans résine synthétique. 99,2 % de matières premières d'origine naturelle.

La pâte est de couleur blanche et de consistance adaptée à une utilisation au rouleau.

SUPPORT ADMIS

Murs et plafonds en intérieur : plaques de plâtre, carreaux de plâtre, béton, béton cellulaire, enduit ciment, enduit plâtre.

REVÊTEMENTS

Tous types de sous-couche d'impression, peinture et revêtement mural

DOCUMENTS À CONSULTER

- DTU 59.1 : Travaux de peinture des bâtiments.
- EN 16566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Temps de redoublement : 4-8 heures selon travaux.
- Temps de mise en peinture : 24-48 heures (après séchage complet).
- Densité pâte : 1,6 kg/L.
- Adhérence : >0,5 MPa conforme à EN 16566.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre +8 °C et +35 °C. Ne pas appliquer à un taux d'humidité >70 %. Ne pas appliquer sur fonds humides. Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Ils doivent être conformes aux DTU c'est à dire propres, secs, durs, cohésifs, sains, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage.

Egrener, brosser et dépoussiérer les bétons, plaques et carreaux de plâtre.

APPLICATION

Appliquer l'enduit de haut en bas sur la surface à lisser à l'aide d'une lisseuse ou d'un rouleau à enduire.

Procéder au lissage à l'aide d'une lame à lisser. Finir le geste avec un léger arrondi pour éviter les traces.

Une fois arrivé en bas du mur, appliquer l'enduit de bas en haut pour terminer.

Après 24 à 48 h, poncer légèrement avec du papier de verre très fin (240).

CONSOMMATION

1,5 kg = 3,5 à 6 m² environ
(environ 250 à 400 g/m²)

TEMPS DE SÉCHAGE

Attendre 4 à 8 h entre les couches si nécessaire, en fonction de l'épaisseur, du support et des conditions ambiantes.

CONDITIONNEMENT

Seaux de 1,5 kg, 5 kg 10 kg.

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine non entamé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



Facile à utiliser


Excellente adhérence

Excellente finition



PRODUIT RESPONSABLE

+ de 60% de CO₂ économisé en comparaison avec la FDES collective A1



A▶ Limite réglementaire A+

B▶ Emissions en COV de l'enduit naturel de rebouchage

✓ **500X MOINS DE COV** à 28 jours



SEMIN

1a, rue de la Gare - F-57920 KEDANGE-SUR-CANNER
Tél. : (0033) 03.82.83.53.57 - Fax : (0033) 03.82.83.93.33
www.semin.com - E-mail : mail@semin.com



FABRIQUÉ EN FRANCE
Depuis 1838



SITE
INTERNET